



VARYA STERIL OZONE

*POUR L'ASSAINISSEMENT RAPIDE DES PIÈCES
(MAXIMUM 280 M³)*

VARYA STERIL OZONE PORTABLE est une unité développée pour assainir les petites et moyennes surfaces (chambres d'hôtel, cuisines professionnelles, réserves alimentaires etc).

L'ozone est un désinfectant naturel que l'unité produit grâce à une décharge électrique qui porte 3 atomes d'oxygène (présent dans l'air) à se combiner en une seule molécule (l'ozone). Cette molécule est instable et a tendance à se combiner avec les produits chimiques ou des micro-organismes présents dans l'air, les décomposant et les neutralisant, rendant l'environnement exempt de virus, de bactéries et, par conséquent, d'odeurs.

L'assainissement de l'environnement est réalisé en activant l'unité pendant une durée relativement courte. La durée dépend du problème à résoudre, mais à titre indicatif, vous pouvez désinfecter une chambre d'hôtel en 20 minutes.

L'ozone émis par l'appareil peut irriter les voies respiratoires. L'appareil doit donc toujours être utilisé en l'absence de personnes ou d'animaux.

VARYA STERIL OZONE PORTABLE est fourni avec une minuterie qui permet l'activation (et l'arrêt), de manière que la personne qui l'utilise ait le temps de sortir de la pièce l'environnement avant de la mise en marche de l'appareil.

L'ozone se dégrade de manière autonome (compter 1 heure) après la mise hors tension de l'appareil : il devient alors possible d'entrer dans la pièce.





Le produit ne contient pas de recharges , de lampes ou de filtres et ne nécessite pas d'entretien périodique : dans des conditions d'utilisation appropriées , il maintient son efficacité pendant des années.

La petite taille (37x17 cm, par 26 cm de hauteur) et son faible poids (3,6 kg) permettent de le déplacer facilement d'une pièce à l'autre , si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Zones d'application	Chambres d'hôtel, cuisines, bateaux et environnements avec des problèmes d'odeurs, agriculture, stockage des aliments
Zone sur laquelle il est efficace	Jusqu'à 280 m ² (environ 100 m ²)
Contrôle des opérations	Minuterie jusqu'à 120 min
Dimensions	350x170x260mm
Poids	3,6 kg
Chassis	Accier Inox
Technologie	Action bactéricide par émission d'ozone
Emission d' ozone	20 gr/heure
Concentration d' ozone	15-25 mg/m ³
Consommation	180 W
Certifications	CE, RoHS, ECM

